

SCHEDA TECNICA FONTANE ARREDO GARDEN NATURA

Materiale: fontanelle da esterno in polietilene lineare rotostampato, corredate di rubinetto in acciaio inox e di attacco rapido tipo Claber da 1/2".

Funzione: punto di presa acqua dal design innovativo che riproduce fedelmente le imperfezioni della pietra.

Uso e manutenzione: le fontanelle sopportano sbalzi di temperatura esterna da - 20 °C a + 80 °C, non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. La leggerezza del materiale consente un facile trasporto ed una semplice installazione che può avvenire direttamente in appoggio sul terreno (superficie piana e stabile) oppure sulla pavimentazione esterna tramite le predisposizioni per fissaggio a terra con viti (non comprese nella fornitura).

Disponibilità colori: grigio, sabbia e ardesia.



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Articolo	Fondo (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Ø rubinetto	Ø attacco rapido
NAT	24-24	12	12	98	3/4"	1/2"

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità

AVVERTENZE:

- Verificare attentamente l'integrità delle fontane e la tenuta dei raccordi;
- L'installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore;
- Le fontanelle vanno installate preferibilmente su un idoneo pozzetto (in cemento o in materiale plastico) e fissate alla base attraverso le predisposizioni costampate;
- Prima del fissaggio al pozzetto è necessario effettuare i collegamenti idraulici da parte di personale specializzato; una volta effettuati i collegamenti controllare che non ci siano perdite dai vari raccordi;
- Durante la stagione invernale è necessario svuotare la tubazione della fontanella onde evitare il congelamento dell'acqua al suo interno con probabili rotture.

ROTOTEC S.p.A.
Ufficio tecnico