

eco primer

Fondo liscio coprente uniformante.

sandtex eco primer ha un aspetto opaco liscio di colore bianco. È costituito principalmente da particolari copolimeri vinilici, aggregati fini quali polvere di marmo, biossido di titanio e speciali additivi.

CARATTERISTICHE

sandtex eco primer si caratterizza e differenzia perchè:

- consente un'alta permeabilità al vapore (Norma ISO EN 7783-2:2001)
- si applica a pennello o rullo
- è diluibile con acqua (max 15%)
- non è infiammabile
- peso specifico medio: $1,53 \pm 0,05$ kg/l
- pH: $8,0 \pm 0,5$
- basso COV (inferiore al 2%).

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex eco primer è d'impiego ottimale come sottofondo per interni per assicurare sia una buona adesione della finitura su cartongesso che per uniformare la copertura e l'assorbimento di eventuali piccoli difetti del fondo.

Purchè le superfici siano solide ed asciutte, **sandtex eco primer** può essere applicato, oltre che su pannelli in cartongesso, anche su vecchia idropittura liscia ben ancorata alla superficie o su fondi nuovi rasati a stucco liscio.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Su cartongesso pulito ed asciutto, senza tracce di muffe, tannini o presenza di umidità, applicare direttamente **sandtex eco primer**
- su intonaci nuovi, attendere che siano trascorsi almeno 28 giorni dalla posa dell'intonaco rasato a stucco prima dell'applicazione di **sandtex eco primer**
- su intonaci vecchi, asportare le vecchie pitture polverose o in fase di distacco, assicurarsi che non vi siano macchie di grasso e che non siano stati trattati di recente con prodotti trasparenti siliconici o similari; effettuare quindi eventuali ripristini di malta o rasare, ove necessario, con **sandtex wallcem**. I ripristini di malta devono stagionare almeno 28 giorni e successivamente rasati a stucco prima dell'applicazione di **sandtex eco primer**.

RESA

La resa di **sandtex eco primer** è mediamente di $10 \text{ m}^2/\text{l}$, ad una mano.

Le rese possono variare sensibilmente in funzione della natura e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex eco primer viene fornito in confezioni da 5 l e 14 l.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex wallcem bianco
sandtex wallcem grigio

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex eco primer**

*"Applicazione a pennello o rullo del fondo liscio coprente ed uniformante **sandtex eco primer**, costituito da particolari copolimeri vinilici, aggregati fini e speciali additivi. Consumo medio: $0,10 \text{ l/m}^2$.*

Prezzo: _____ €

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.