

DELTA[®]-SOFTFLEXX

Il tagliamuro altamente elastico.

Ottimale protezione contro l'umidità anche per pareti doppie.
Stabilizzato agli UV e altamente resistente.
Flessibile e adattabile.



■ Protezione e isolamento

■ Per muri di fondazione e pareti doppie

■ Per applicazioni orizzontali

DELTA®-SOFTFLEXX

Le caratteristiche:

Materiale	EPDM
Colore	Nero
Superficie	Zigrinata , ruvida
Spessore	ca. 1,1 mm
Resistenza alla trazione	300 N/5 cm
Resistenza allo strappo	80 N/mm (EN 12310-2)
Allungamento	ca. 500 %
Impermeabilità Colonna d'acqua	4 m/72 h
Resistenza Stabile	UV, IR, antiradice
Larghezze	11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75 cm

Accessori per DELTA®-SOFTFLEXX:

DELTA®-DPC TAGLIAMURO PER SPIGOLI

Creazione senza problemi di angoli esterni e interni.

CLIP PER DELTA®-DPC TAGLIAMURO

Pratico fissaggio del tagliamuro per muri con pareti multistrato.

DELTA®-THAN

Colla in cartuccia in caucciù speciale.

La soluzione perfetta per una protezione nel tempo delle pareti doppie.

DELTA®-SOFTFLEXX ...

- ... è costituito da materiale EPDM altamente flessibile. La membrana è spessa ca. 1,1 mm.
- ... protegge nel tempo i muri di fondazione e le pareti delle case dall'umidità ascendente – stabile da - 40 °C a + 120 °C.
- ... può essere facilmente piegato e risvoltato negli angoli e spigoli grazie alla sua elasticità con una capacità di allungamento del 500 %.
- ... è antisdrucchiolo sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Ciò permette un'aderenza ottimale con la malta.
- ... è compatibile con il bitume, non si degrada ed è resistente ai raggi UV, IR, all'ozono e antiradice. Neutro nei confronti dell'ambiente.
- ... viene applicato a secco e non necessita di alcuna banda adesiva di chiusura o saldatura ad aria calda , ma può essere facilmente sigillato con la colla DELTA®-THAN.
- ... deve essere pressato saldamente nella malta: i lembi laterali devono sbordare dalla parete in modo da potere essere collegati con gli altri strati di impermeabilizzazione. Le molteplici larghezze del rotolo impediscono la formazione di ponti di umidità nelle pareti doppie.



DELTA®

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

■ Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-SOFTFLEXX e stamparle.



■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it

