

PANORAMICO 80

Monoblocco prismatico

Monoblocco prismatico in acciaio dotato di piedini regolabili, con focolare in ghisa o refrattario, si può posizionare ad angolo o a parete. Portina in vetro ceramico resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro che, data la forma ampia, consente una visione panoramica della fiamma. Versione refrattaria particolarmente adatta per la cottura dei cibi. Completo di kit ventilazione forzata da 800 m³/h.



Dati tecnici

Combustibile:	legna	Volume riscaldabile:	mc. 312
Potenza termica nominale:	Kw 12,5	Uscita fumi:	Ø mm 250
Rendimento globale:	75,00%	Presa d'aria esterna:	Ø mm 140
Consumo ottimale di legna:	Kg/H 4-5	Presa d'aria interna:	Ø mm 140
Ventilatore:	mc/h 800	Peso:	kg. 230
Potenza ventilatore:	Watt 125	Dimensione interna focolare:	cm 70x43
Rumorosità:	DbA 59		

Con il monoblocco sono inclusi: 1 Elettroventilatore da 800 m³/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda raccordo da Ø 140 mm
1 centralina con variatore di velocità - 3 tubi da Ø 140 mm da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d'aria interna senza serranda con raccordo da Ø 140 mm.



Ghisa

Refrattario

Dati canna fumaria

dimensione interna	altezza ml
Ø 20	6 e oltre
Ø 25	3 ÷ 6

